



WOCA Outdoor Woodoil Primer - extra bescherming bij niet geïmpregneerd naaldhout

WOCA Outdoor Woodoil Primer wordt buitenhuis gebruikt als grondlaag voor naaldhoutsoorten (**ceder hoeft geen voorbehandeling**). WOCA Outdoor Woodoil Primer alleen biedt geen bescherming.

Verpakking: 2.5 liter

Verkrijgbaar: -

Verbruik: 15 à 20 m²/ liter, afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Outdoor Woodoil Primer en kwast/ borstel.
Gereedschap reinigen in Olieverdunner.

Vorbereiding: De temperatuur mag niet onder de 10°C komen. Enkel het hout bij droog weer behandelen. Vermijd direct zonlicht en hitte. Metselwerk en ander zuigend materiaal afdekken alvorens WOCA Woodoil Primer aan te brengen. Nieuw hout moet na de montage zo snel mogelijk met de Primer worden behandeld. Als de Primerbehandeling pas 3-4 weken na montage van het hout plaatsvindt, moet het hout gereinigd worden met WOCA Houtreiniger Exterieur.

Toepassing op niet – geïmpregneerd naaldhout:



1. Breng de kleurloze primer met een kwast aan. Begin bij de uiteinden van het hout en borstel de primer goed in.

Om overlappingen te voorkomen werk over de gehele lengte.



2. Laat het hout vervolgens 24uur drogen alvorens het te behandelen met één van de gekleurde varianten (Outdoor Woodoil)



3. **OPGELET: ZELFONTBRANDING** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!

Uw WOCA verdeler: